

ЖИДКАЯ ШПАТЛЕВКА SPRAY

Артикул	Объём	К-во в коробке
319.0800	800 мл.	24



Характеристика.

Двухкомпонентная жидкая наполнительная шпатлевка. Характеризуется отличной адгезией к различным видам поверхностей. Позволяет заполнить мелкие поры, небольшие неровности и царапины. Высокое содержание твердого остатка придает продукту хорошие наполнительные характеристики, а также гарантирует быстрое высыхание и абсолютное отсутствие пор на поверхности.

Использование.

Способ нанесения (распылением) делает возможным использование ее на больших поверхностях толстыми слоями.

Внимание! Неправильные пропорции смешивания могут повлиять на чувствительность шпатлевки к влажности.

Чтобы избежать образования на покровной эмали воздушных пузырьков необходимо загрунтовать шпатлевку акриловым или эпоксидным грунтом толщиной слоя минимум 35 микрон.

Технические данные.

плотность	1,70 г/см ³
цвет	серый
процент добавления отвердителя	5% СНР.
время жизнедеятельности при 20°C	20-30 минут
нанесение	2-3 слоя (300-400мкм); сопло пистолета: 1,8-2,2.
время сушки при 20°C	3-5 часов при 200С; 20-30 минут при 600С
срок хранения при 20°C	12 месяцев в фабричной закрытой упаковке.

Обработка.

При машинном способе обработки должна быть использована ротационно-вибрационная машинка с ходом эксцентрика 3-5мм и твердым шлифовальным диском (для более точного выведения плоскости). Градация шлифовальной бумаги - P150.

При ручной обработке необходимо использовать жесткие шлифовальные блоки и бумагу градаций - P150 - P240.

