



AUTOLAK АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ

ОПИСАНИЕ

AUTOLAK алкидная высокоглянцева́я эма́ль предназначена для полной или частичной ремонтной покраски кузова. В алкидной системе защиты автомобиля наносится по загрунтованному слою или по старому лакокрасочному покрытию. Отличается превосходной укрывистостью и хорошим разливом. Обладает хорошими механическими характеристиками, высоким блеском. Атмосферостойкость покрытия обеспечивает долговечность блеска и постоянство оттенка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверхность: металлическая поверхность, защищенная грунтом или старые неповрежденные покрытия.

Подготовка поверхности: поверхность отшлифовать «по мокрому» Р600-Р800 или «по сухому» Р320-Р400, хорошо высушить и обезжирить.

Условия применения: оптимальная температура +20°C, относительная влажность воздуха не более 75%.

Разбавление: 15-20% растворителем

Вязкость нанесения: 18-20 с DIN 4\20°C

Давление воздуха и диаметр сопла: 2,5-3,5 бар; 1,2-1,4 мм

Количество слоев: 2-3

Промежуточная сушка между слоями: 10-15 минут\20°C

Толщина сухой пленки эмали: 30-40 мкм\2-3 слоя

Расход: 6-7 кв.м.\ кг \ при двухслойном нанесении

Сушка: 24 часа\20°C, 60 минут\60°C

Ускоренная сушка: если эма́ль наносится при температуре ниже 18°C, используется AUTOLAK катализатор в количестве не более 5% от объема эмали.

Срок хранения: 3 года