

АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 930

арт.: 930.02.0000.1, 930.02.0000.3, 930.02.0000.7, 930.02.0000.5, 930.02.0001.0

ОПИСАНИЕ:

Мастика на основе каучука, битума, синтетических смол и ингибиторов коррозии. Предназначена для применения на наружные части автомобиля. Предохраняет от коррозии и защищает от ударов песка и гравия. Сохраняет постоянную эластичность, устойчива к перепадам температур, обладает высоким показателем тиксотропности.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Наносить на сухую, очищенную и обезжиренную поверхность. Предыдущее антикоррозийное покрытие необходимо удалить для достижения наилучшего результата. Содержит битум, не может быть окрашена.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению. Перед нанесением хорошо перемешать. Наносится с помощью специального пистолета или кистью. Для нанесения с помощью пистолета добавить 10-20% нитрорастворителя.



10-20%
нитрорас-ль

4 мм
5-6 бар

2-6ч / 23°C

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Плотность	1кг/л (20°C)
Точка возгорания	> 0°C
Содержание сухого остатка	65%
Толщина плёнки	0.5-3мм
Цвет	черный
Упаковка	1л, 2.5л, 5л, 20л
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°C, при относительной влажности не более 80%).