

## Шпатлевки

### Orange Шпатлевка со стекловолокном Orange Fiber putty



Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка со стекловолокном. Благодаря своей исключительной прочности, шпатлевка идеально подходит для ремонта проржавевших, частей кузова, с ослабленной несущей способностью, а также для заполнения глубоких вмятин автомобильных кузовов. Наполнитель придает шпатлевке высокую прочность при высыхании. Шпатлевка легка в нанесении и относительно легка в шлифовке. Обладает великолепной адгезией к голому металлу.


Наносить на: сталь, дерево, заводское лакокрасочное покрытие, 2К-наполнители, ламинаты полиэфирные.

Не наносить на: реактивные (кислотоотверждаемые) грунты, 1К-грунты, нитроцеллюлозные материалы, на термопластичные и вязкоэластичные покрытия. (В этих случаях шпатлевку надо наносить только на зачищенную до металла поверхность).

Правила применения: Перемешать компоненты до однородной консистенции, соблюдая пропорцию смешивания (2-3% отвердителя на 100% шпатлевки. Не передозируйте отвердитель). Нанести шпателем слои толщиной не более 2-3 мм с промежуточной выдержкой. Жизнеспособность смеси 3-5 мин при +20°C, минимальная температура нанесения +10°C. Через 16-30 мин при +20°C шлифовать бумагой P120-320. Заключительная обработка – любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты.

Цвет: зеленый.

Упаковка	Кол-во в коробке, шт
0,21 кг	24
0,5 кг	24
1 кг	10
1,8 кг	10
4 кг	4



100:2-3

potlife:  
3-5 min

16-30 min  
(23°C)



P120-P320



P120-P320

