

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



1К Автоэмаль алкидная AUTON- высокоглянцевая однокомпонентная автоэмаль для ремонтной покраски кузова и деталей автомобилей, автобусов и другой транспортной техники. Эмаль предназначена для создания защитного и декоративного покрытия, стойкого к УФ-лучам и механическим воздействиям. Капля краски на крышке полностью соответствует цвету краски в банке.

Плотность: 0,95 - 1,1 г/см³ в зависимости от конкретного цвета. **Фасовка: 0,8 л.**
ТУ 2312-001-56451051-2011

ПОВЕРХНОСТИ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ



- Отшлифованное заводское покрытие
- Загрунтованные и зашпатлеванные покрытия

Поверхность перед нанесением эмали должна быть очищена, обезжирена и высушена. Глянцевую поверхность следует заматовать наждачной бумагой.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ



продукт	артикул	наименование	по объему*, мл
ЭМАЛЬ	ATN-PXXXXX	1К Автоэмаль алкидная AUTON	100
РАЗБАВИТЕЛЬ	ATN-SXXXXX	Алкидный «Универсал»	до 25
		650-Универсальный	

Для определения точной дозировки компонентов используйте мерную емкость.

ОБОРУДОВАНИЕ



Используйте краскопульт (диаметр сопла **1,4-1,6 мм**, давление **2,0 bar***). *См. инструкцию на краскопульт.

Для очистки оборудования рекомендуется применять оригинальные разбавители **AUTON**.

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ



Количество слоев, шт.	2
Толщина покрытия (2 слоя)	40 - 50 мкм
Вязкость распыления (DIN 4)	18-24 ^{II} при 20°C
Температура (детали, смеси, окружающей среды)	от +15°C до +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

ВЫДЕРЖКА



Между слоями: **5-10 мин при 20°C**

СУШКА



Вариант 1: воздушная сушка **24 ч при 20°C**

Вариант 2: ускоренная сушка **60 мин при 60°C**

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ



Срок годности со дня изготовления в не распакованной упаковке **36 месяцев** при 20°C.

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении в плотно закрытой/герметичной упаковке при температуре от - 10°C до + 30°C.

ОСТОРОЖНО! ОГНЕОПАСНО!



Только для профессионального применения. Не предназначен для домашнего использования. Беречь от источников воспламенения. Хранить в недоступном для детей и посторонних месте. Не курить во время работы. Рекомендуется использовать защитные перчатки, очки и респиратор с внешней подачей воздуха. Работать с продуктом в хорошо вентилируемом помещении. Избегать вдыхания паров, проглатывания, попадания в глаза и контакта с кожей. При попадании продукта и/или его составляющих в организм срочно обратиться к врачу. Утилизировать содержимое и упаковку в соответствии со всеми местными, региональными, национальными и международными требованиями.

