

АЭРОЗОЛЬНЫЙ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ СОСТАВ BODY 950

арт.: 510.01.0000.0, 510.07.0000.0, 510.02.0000.0

ОПИСАНИЕ:

Специальный состав (антигравий) на основе комбинации каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внутренних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглощающими свойствами.

ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ:

- сталь
- заводское лакокрасочное покрытие
- 2К-наполнители
- 1К-наполнители

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:

Не использовать в закрытых помещениях. Не нагревать. Не подвергать воздействию открытого огня. После высыхания может быть окрашен любыми видами красок. Для увеличения адгезии рекомендуется наносить тонкий слой BODY PLASTOFIX.

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ:

Продукт готов к применению.



ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Содержание сухого остатка	20-25%
Цвет	белый, серый, черный
Толщина сухого слоя	120-170мкм
Расход материала	0.5м ² /в 2 слоя/50мкм
Упаковка	0.4л (аэрозоль)
Хранение	При нормальных условиях хранения в закрытой таре 36 месяцев (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%).