

# ЭМАЛЬ ДЛЯ МАНГАЛОВ

KU-5122



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. НОЯБРЬ 2016.

## Описание продукта.

Высококачественная кремнийорганическая эмаль предназначена для окраски металлических изделий, подверженных нагреванию до 650°C. Основа, состоящая из атомов кремния, органических радикалов и кислорода, имеет отличную сопротивляемость к разрушительному действию высоких температур. Не содержит свинца и ртути. Легко наносится на труднодоступные места.

## Область применения.

Применяется для наружных и внутренних работ. Подходит для окраски мангалов, печей, грилей, каминов. Может применяться для окрашивания бойлеров, котлов, радиаторов.

## Свойства.

Обладает хорошей укрывистостью, позволяет продлить срок службы окрашиваемой поверхности, не трескается и не отслаивается, быстро высыхает в естественных условиях, позволяет быстро окрашивать большие поверхности.

## Указания по применению.

Рекомендуется наносить эмаль при температуре баллона не ниже +10°C. Запрещается окрашивать горячие поверхности или детали! Перед покраской охладить поверхность до температуры окружающей среды. Поверхность подготовить к нанесению эмали: очистить от старой краски, ржавчины, грязи и пыли. НЕ грунтовать! При окраске изделий для приготовления пищи окрашивать только внешние поверхности! Перед использованием баллон хорошо встряхнуть в течение 2–3 минут. Наносить эмаль с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя. Время межслойной сушки: 15–20 минут. Для получения покрытия, обладающего масло-, бензо-, солейстойкостью необходимо произвести термозакалку: перед первым использованием окрашенное изделие необходимо нагреть до температуры 250–300°C и выдержать в течение 15–20 минут.

## Срок годности и хранение.

Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от –40°C до +50°C.

## Упаковка.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

## Меры предосторожности.

Огнеопасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время пользования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

## Технические данные продукта.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	после высыхания эмаль должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень
Цвет	должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ Р ГОСТ 19007-73 до степени 3, ч, не более при 150±2°C при 20±2°C	0,5 2
Термостойкость покрытия при температуре 650±5°C, ч, не менее	5
Адгезия покрытия по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	1
Твёрдость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5333-89 отн. ед., не менее	0,4
Расход	1м <sup>2</sup> при нанесении в один слой, точный расход устанавливается пробной покраской
Состав	полиметилфенилсилоксаны, пигменты, наполнители, функциональные добавки, ксилол, бутанол, метилацетат, пропан, бутан
Срок годности	5 лет
Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1



Артикул и цвет:

KU-5122 – черный

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.  
Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33  
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендациях по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. © означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.