

## ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ FULLER HS



<b>Артикул</b>	<b>Объем</b>	<b>Цвет</b>	<b>Кол-во в коробке</b>
332.1003	800+200 мл	серый	12

**Характеристика:**

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель Fuller HS 4+1. Применяется для промышленной и ремонтной окраски транспортных средств. Является универсальным продуктом для различных видов ремонта. Может наноситься на поверхности из стали.

Преимущества продукта:

- очень высокая наполнительная способность;
- чрезвычайно легок в обработке;
- короткое время сушки;
- характеризуется высоким сухим остатком.

**Использование:**

Применяется для окончательного выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Подходит для всех существующих на рынке эмалей.

**Технические характеристики:**

Состав	гидроксо-акриловые смолы	
Плотность	1,50 кг/л	
Цвет	серый	
Срок хранения	12 месяцев при t20°C в нераспакованной таре	

**Пропорции смешивания:**

Продукт	Объем	Вес
Грунт Solid Fuller HS	100	100 г
Отвердитель Solid Fuller HS	25	17 г
Растворитель Solid 2K Thinner	до 10	до 6 г

Вязкость при распылении: 25-40 секунд по вискозиметру DIN 4 при 20°C

**Жизнеспособность:**

3-4 часа при 20°C

**Регулировка краскопульты:**

Тип пистолета	Сопло	Давление распыления
С нижним бачком	1.8-2.5 мм	3-5 бар.
С верхним бачком	1.5-2.5 мм	3-5 бар.

**Нанесение:**

Количество слоев	Выдержка между слоями	Толщина покрытия
2-3	5-10 мин.	180-240 микрон

**Время высыхания:**

Температура сушки	Возможность шлифования
20°C	6-8 часов
60°C	30 мин.

**Внимание! Использовать только с фирменным растворителем для двухкомпонентных грунтов SOLID.**

